





Verhokiskojen hoito-ohje



Jokelan Kiskotuotteen kiskomallit:

KT-352, KT-502, KT-652, KT-902

KT-C2, KT-D1, KT-C1



Normaalisti verhokiskot eivät vaadi erityistä huoltoa tai hoitoa.

Pölyntyneen tai likaantuneen verhokiskon pinnan voi puhdistaa miedolla neutraalilla pesuaineella ja/tai veteen kostutetulla nihkeällä pesuliinalla.

Vältettävä hankaavia pesuaineita ja -välineitä.

Mikäli verholiu'ut liukuvat huonosti, voidaan tarvittaessa verhokiskon liuku-uriiin suihkuttaa ohuelti silikoni-spraytä. Tällöin on varottava tahraamasta ympärillä olevia pintoja, kuten esim. seinää, verhotekstiilejä tai huoneiston kattopintaa.

Tuotetiedot

- Jokelan Kiskotuotteen verhokiskot ovat valmistettu muotoon puristetusta alumiinista.
- Verhokiskojen pintakäsittelynä on pulverimaalaus, värisävy on valkoinen RAL9016
- Kiskojen verholiu'ut ja pysäyttimet ovat muovia, verhonipistimet sinkittyä terästä.
- Verhokiskojen seinäkannakkeet pulverimaalattua metallia.
- Verhokiskon kiinnitys kattoon kattokannakkeilla tai ruuveilla kiskoprofiilin läpi
- Verhokiskon kiinnitys seinälle seinäkannake-kattokannake -yhdistelmällä.
- Verhokiskoilla on 24 kuukauden rakenne- ja materiaalitakuu toimituspäivästä lukien.

Tuotteen valmistaja: Jokelan Kiskotuote
Työkkyrintie 19
05400 Jokela
Puh. 0400 426 326
raimo@kiskotuote.fi
www.kiskotuote.fi