



Verhokisko puolipyöreä

1-urainen verhokisko



Kiskoprofiilin kiinnitykseen huonetilan kattoon tai seinään asennettaviin seinäkannakkeisiin käytetään ns. kääntökannaketta (kts. yllä olevat kuvat). Kannakeväli 90 - 120 cm. Kiskoprofiilin toinen yläkulma (otsapinta) on hieman korkeampi, jolloin kääntökannake jää piiloon kiskon yläpuolelle (edestäpäin katsottuna).

Järjestelmän osat:



Alumiinikisko



Kääntökannake




Verholiuku
(vakioaliuku)



Rullaliuku
(erillistilaus)



Verhonipistin



Päätykappale



Liitoskappale **



Seinäkannake
(jos asennus seinälle)

Verhokisko puolipyöreä

- Alumiinista valmistettu 1-urainen verhokisko
- Soveltuu kevyille ja keskiraskaille verhoille
- Kiskoprofiilin leveys 22 mm, korkeus 18 mm
- Väri: Polttomaalattu valkoinen (RAL 9016)
- Maksimi salkopituus 600 cm (yli 600 cm pituudet erillisen liitoskappaleen ** avulla)
- Kiinnitys kääntökannakkeilla huonetilan kattoon tai seinäkannakkeisiin
- Verholiuku (vakioitoimitus 10 kpl á kiskometri)
- Verholiukujen pysäyttimet (vakioitoimitus 2 kpl á kisko)
- Verhonipistimet (sama kuin verholiukujen määrä)
- Päätykappaleet (tarvittaessa)
- Verhokiskoa ei voi taivuttaa
- Alumiinikiskot ovat kierrätyskelpoista materiaalia

Jokelan Kiskotuote toimittaa alumiinista valmistetut laadukkaat verhokiskot rakentamisen projektikohteisiin. Varastossamme on kattava valikoima erilaisia verhokiskoja ja verhokiskotarvikkeita.

Tarjouspyynnöt ja tiedustelut: Raimo Parviainen raimo@kiskotuote.fi Puh. 0400 426 326